

Årligt underhåll av garageporten.

Då vi är i en mycket utsatt miljö så skall garageporten underhållas årligen under perioden juli-augusti med smörjolja och rostskydd som till handhålls av Kåringöns Samfällighetsförening.

Smörjoljan och rostskyddet förvaras i den gröna brevlådan på östra sidan i garagelänga D.

Porten ska smörjas på 7st ställen, se bild 1-7 nedan

Smörjmedlet - PTFE (vit och grön spaytub)

Rostskyddet ska appliceras på fjäder och vajer se bild 8-9 nedan

Rostskyddet – Transperant Dinitrol (vit och röd spraytub)



Bild 1 – smörjning med PTFE, använd pipen och spraya i hålet, det underlättar för rullaxeln att röra sig axiellt i rullhållaren.



Bild 2 – smörjning med PTFE, spraya lite på och runt den svarta bussningen som vajer öglorna är fästa runt.



Bild 3 – smörjning med PTFE, spraya med pipen i mellanrullhållarnas hål, underlättare för rullaxlarna att röra sig axiellt i rullhållaren.



Bild 4 – smörjning med PTFE, spraya lite på rullens axel intill den svarta plastrullen, förbättrar rullens glidlagring och porten rullar lättare.



Bild 5 – smörjning med PTFE, spray lite i skenorna där rullen löper, vertikala skenan visad



Bild 6 – smörjning med PTFE, spray lite i skenorna där rullen löper, horisontala skenan visad



Bild 7 – smörjning med PTFE, spraya lite på den svarta plastlisten längs hela porthöjden, portens utsida glider mot denna när den stänger den sista biten.



Bild 8 – Rostskyddas med transparent Dinitrol, spraya utan pip på hela fjädern.



Bild 9 – Rostskyddas med transparent Dinitrol, spraya utan pip på vajern när porten är i öppet läge, även bra om Dinitrol hamnar in i väggvinkel.